

DCP-1617NW

Multifuncional Láser Monocromático

brother
at your side

WIRELESS
ETHERNET



Multifuncional Láser • Monocromático

Con conectividad Ethernet y Alimentador Automático de Documentos



Impresión
móvil



21ppm
Modo Rápido



Alimentador
Automático de
Documentos



Tóner
de bajo costo



Imprime A5
(media carta)
hasta Legal



Modo de
ahorro
de tóner



DCP-1617NW

Multifuncional Láser Monocromático



El DCP-1617NW de Brother es un multifuncional láser monocromático confiable y de precio accesible, ideal para copiar, imprimir y escanear documentos desde el hogar. Es fácil de configurar en una red inalámbrica o cableada, permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan™ y posee una velocidad de impresión de hasta 21ppm. Incluye una bandeja para 150 hojas, un alimentador automático de documentos con capacidad para 10 hojas y cartuchos de remplazo* de bajo costo.

GENERAL

Tecnología	Láser electrofotográfico
Pantalla	LCD de dos líneas
Memoria	32 MB
Procesador	200 Mhz
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX), 802.11b/g/n inalámbrica (Modo Infraestructura / Modo ad-hoc)

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Hasta 21ppm (tamaño carta)
Resolución	Hasta 2,400 x 600dpi
Impresión móvil [□]	Vía iPrint&Scan de Brother
Tiempo impresión 1a pág. [▲]	Menos de 10 segundos
Emulaciones	GDI

COPIADO

Velocidad de copiado	Hasta 21ppm (tamaño carta)
Resolución	600 x 600dpi
Opciones de copiado	Clasificación, N en 1, multicopiado (hasta 99), Botón para copia de credenciales 25% a 400% en incrementos de 1%
Ampliación/reducción de copia	

ESCANEO

Tipo de escáner	Cama plana
Tamaño del cristal del escáner	8.5" x 11" (carta/A4)
Resolución	Óptica: hasta 600 x 1,200 dpi Interpolada: hasta 19,200 x 19,200 dpi
Escaneo hacia otros destinos	Archivo, imagen, SharePoint [®]

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad de entrada [∞]	Bandeja para 150 hojas
Capacidad de salida [∞]	50 hojas (cara abajo)
Soportes de impresión	Papel normal, papel reciclado
Peso de los soportes de impresión	65 a 105 g/m2
Tamaño de los soportes de impresión	A5 (media carta) Carta, A4, Legal, B5 Folio, Ejecutivo, A5 (borde largo)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	15.2" x 13.4" x 11.1" (385mm x 340mm x 283mm)
Peso	18.0 lb (8.2 kg)

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows [®]	Windows [®] 8.1, 8, 7 / Windows Vista [®] / XP Professional x 64 Edition / XP Professional / XP Home / Windows Server [®] 2003 (32 / 64 bit) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac [®]	OS X [®] v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (por medio de descarga)
Linux	CUPS, LPD/LPRng

SUMINISTROS Y ACCESORIOS*

Tóner estandar TN-1060	1,000 páginas [▼]
Unidad de tambor DR-1060	10,000 páginas [▲]



RED (LAN)

Protocolos	IPv4 / IPv6
Software	Descarga gratuita de software de administración de redes BRAdmin Light [™]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	Garantía 1 año
----------	----------------

- Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles. La aplicación gratis de Brother iPrint&Scan no está disponible para descarga en todos los países.
- ▲ Una vez el equipo esté encendido por completo y desde la bandeja estándar.
- ∞ Capacidad máxima utilizando papel de 20 lbs.
- ♦ Función disponible con el uso de Brother ControlCenter.
- * Requiere compra adicional.
- ▼ Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con la ISO/IEC 19752 (carta/A4).
- ▲ El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar de acuerdo al uso.

Para mayor información visite: www.brother.com.mx

SÍGUENOS EN:



www.brother.com.mx
Servicio al cliente
800 759 8000



brother
at your side

Todas las marcas comerciales y marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías. Windows 7, Windows 8 y el logo Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y/u otros países. Mac y el logo Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CATLAMFC1900-5M